

■地デジパススルーへのスキャン方法

メーカー JCOM製（KDDI製）

対象機種 ケーブルプラスSTB

C02AS4/C02AS4-1

C02AS5/C02AS5-1



	操作内容
1	TVとSTBの電源をいれ、STBの映像が映っている状態で、リモコンの  ボタンを押す。 
2	リモコンの▼▲◀▶で「設定」を選び、 を押す。  
3	表示されたメニューより、リモコンの▼▲で「デバイス設定」を選び、 を押す。  
4	表示されたメニューより、リモコンの▼▲で「設置設定」を選び、 を押す。  

5	さらに表示されたメニューより、リモコンの▼▲で「チャンネル設定」を選び、 決定を押す。  
6	”チャンネル設定”メニューより、リモコンの▼▲で「地上デジタル」を選び、 決定を押す。  
7	”地上デジタル”メニューより、リモコンの▼▲で「初期スキャン」を選び、 決定を押す。 
8	”地域設定”メニューより、リモコンの▼▲でお住いの地域を選び、 決定を押す。  

9	”地上デジタル受信方式”メニューより、リモコンの▼▲で「パススルー」を選び、決定を押す。 「パススルー」の横に青い点が付いている場合はここで確認終了。 (再スキャンは必要ありません)
10	チャンネルスキャンが開始されるため、完了まで待機する。(最大10分程度)
11	チャンネルスキャンが終了後、スキャンした放送局一覧が表示される。リモコンの^{戻る}⏮ ボタンを押す。
12	リモコンの^{ホーム}ボタンを押して、「テレビを楽しむ」を選択し、STBの視聴画面に戻る。

[「スキャン操作方法」シートに戻る](#)