

20170531-1

1. Mac OS 10.4 - Safari 2.0.4	··· P 1
2. Mac OS 10.1- Internet Explorer5.1	··· P2
3. Mac OS 9.2- Internet Explorer5.1	••• РЗ

WEB ブラウザの設定 - Mac OS 10.4 - Safari2.0.4

 Safari が起動している状態で、トップメニューより 「Safari」→「環境設定」と選択してください。

- 表示された「詳細」ウィンドウ内で「プロキシ」の「設定を変 更…」をクリックしてください。
- 全てのチェックボックスにチェックが無い事を確認して
 「今すぐ適用」をクリックしてください。





ネットワーク環境:	0.00		•	
表示:	AirMac			
AirMac TO	CP/IP PPPo	E AppleTalk 7	049	
プロキシの秘密:	(#3.0			
Next 2 distant - integer		ern deskade		
TP 7045		EIF JUF JUT		-17
● Web プロキシ (HTTP)		-バスワードがの	要な	
ストリーミングプロキシ(#	RTSP)	- プロキシサーバ	を使用	
「商務ホスト名を除外		Citas	-ress	
プロキシ設定を使用しないホス	ストとドメイン	e e		
				6

WEB ブラウザの設定 - Mac OS 10.1- Internet Explorer5.1

1. ブラウザを起動後、トップメニューより 「Explorer」→「環境設定」を選択してください。

- 2. 表示された [Internet Explorer の環境設定] ウィンドウ内で 「ネットワーク」→「プロキシ」と選択し、「使用するプロキシサ ーバー」欄を表示します。全てのチェックをはずしてくださ い。
- 3. 必要に応じて、ホームページ(ブラウザを起動したときに最 初に表示されるサイト)を設定してください。 「InternetExplorer の環境設定」ウィンドウ内で「Web ブラウ ザ」→「ブラウザの表示設定」と選択し、「ホームページ」欄 の「アドレス」にお好きなサイトの URL を入力してください。
- 4. 全ての設定が終わったら「OK」ボタンを押して、「Internet Explorer の環境設定」ウィンドウを閉じて ください。
- 5. ブラウザの「更新」ボタンをクリックし、接続できる事を確認してください。





Internet Explorer の環境設定

000



WEB ブラウザの設定 - Mac OS 9.2- Internet Explorer5.1

ブラウザを起動後、トップメニューより「編集」→「初期設定」
 を選択してください。

- 表示された「初期設定」ウィンドウ内で「ネットワーク」→「プロ キシ」と選択して、「使用するプロキシサーバー」欄を表示 し、全てのチェックをはずしてください。
 IE4.5の場合、ここではウィンドウチェックが無い事を確認し ます。右側に表示される「無効」を選択してください。
- 必要に応じて、ホームページ(ブラウザを起動したときに最初に表示されるサイト)を設定してください。
 「初期設定」ウィンドウ内で「Webブラウザ」→「ブラウザの表示設定」と選択し、最初に表示したいサイトの URL を設定します。「ホームページ」欄の「アドレス」にお好きなサイトのURLを入力してください。
 IE4.5の場合、ここでは「Webブラウザ」→「ホーム/検索ページ」と選択すると、「ホームページ」欄がウィンドウ右側に表示されます。
- 4. 全ての設定が終わったら「OK」ボタンを押して、「Internet Explorer の環境設定」ウィンドウを閉じて ください。
- 5. ブラウザの「更新」ボタンをクリックし、接続できる事を確認してください。





Internet Explorer の環境設定

00

